

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Steuerung elektrisch

Stand: **4. November 2014**

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Einheitspreis €	Gesamtpreis €
-----	-------------	--------	-----------------	---------------

1	RWA-Steuerzentrale Typ EMB – 8000 zur Ansteuerung für			
---	---	--	--	--

Für manuelle Ansteuerung der natürlichen Lüftungs- und Brandlüftungsgeräte im Rauch- und Wärmefall. Elektromotorisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugszentrale Typ EMB in Steckkartentechnik, 24 V DC, bestückt mit Netzteil NTK 70, Grundplatine, mit Netzteilkarte RWA - Gruppenkarte, zur Ansteuerung von RWA-Gruppen Zwei getrennte Melderlinien und einer ruhestromüberwachten Lüftungslinie mit getrennter Störanzeige. Fremdansteuerung über potentialfreie Kontakte möglich. Linieneinschub, zur Ansteuerung für Lüftungsgruppen Ruhestromüberwachte Linie mit Störanzeige Externe Auf – Zu Anzeigen anschaltbar mit 2 wartungsfreien Notstromakkumulatoren, 12 V, zur Notstromversorgung über 72 Stunden.

Grundplatine mit Anschaltung eines potentialfreien Kontaktes, Signal Not-Auf, Netzausfall und Störung/Betrieb. Anschlussmöglichkeit für externe Signalelemente Bei Einsatz eines Wind- und Regenmelders ist Signalweitergabe möglich. mit einer ruhestromüberwachten Melderlinie. Auslösung über automatische und nicht automatische Melder. Stahlblechgehäuse, Verschluss mit Sicherheitseinsatz, RAL – 7032/kieselgrau, Schutzart IP 54, Notstromversorgung, baumustergeprüft nach TÜV, zugelassen nach TRVB 125, mit Attest von IBS / BVS. Leitungszuführung von oben, Montage und E-Anschluss bauseits.

dimensioniert für Anschluss von Antrieben, mit einer

Gesamtstromaufnahme von ... A

Angeschlossen werden: Stk.

Anzahl der RWA-Gruppen:

Anzahl der Lüftergruppen:

Es dürfen nur Zentralen mit BVS und TÜV Zulassung angeboten werden

Angebotenes Fabrikat:

